

Onderhoudsvoorschriften

Gebruikte grondlaag

Trappen en/of onderdelen daarvan worden over het algemeen geleverd met een grondverf of -lak van Anker Stuy Verven. Hieronder staat beschreven welke verf en/of lak door ons wordt toegepast.

- Trap en/of onderdelen daarvan met witte grondverf:
 - o Ankolux Aqua PU Trappenverf
- Trap en/of onderdelen daarvan met transparante grondlak:
 - o Ankertros Aqua PU lak
- Trap en/of onderdelen daarvan met whitewash:
 - o Voor een specificatie van de gebruikte whitewash kunt u contact met ons opnemen.
- Trap en/of onderdelen daarvan met olie:
 - o Voor een specificatie van de gebruikte olie kunt u contact met ons opnemen.

Eerste gebruik na oplevering

Tijdens de bouw wordt de trap door ons met hardboard dektreden en/of met optioneel verkrijgbare beschermfolie beschermd, om zo beschadigingen te voorkomen. Bij het niet tijdig verwijderen van deze bescherming kan dit invloed zijn op de trap. Tevens draagt de bouwer de verantwoordelijkheid om hier tijdens het bouwproces zo goed mogelijk mee om te gaan.

- Verwijderen dektreden en/of beschermfolie
 - o Verwijder vast getapete en/of gespijkerde dektreden en eventueel aanwezige beschermolie zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee weken. Dit om kans op lijmresten en verkleuring van de trap te verminderen en/of te voorkomen.

Nabehandelen van de trap, leuning en/of hekwerken

Een trap en/of onderdelen daarvan met een grondverf of -lak, dient na het plaatsen nog afgewerkt te worden.

- Voor het verven/lakken dient de trap vrij van vuil, vet en stof te zijn
- Naden, spijker- en schroefgaatjes stoppen met kneedbaar hout of plamuur. Na voldoende uitharding doelmatig schuren (fijn schuurpapier) en afstoffen. Dit indien nodig herhalen.
- Uitgestopte plaatsen bijgronden.
- Na voldoende uitharding en droging lichtig schuren, stofvrij maken en het geheel minimaal twee keer aflakken. Ons advies, als trappenfabrikant en ook van de verfleverancier Anker Stuy Verven, is om dit met een van de volgende producten te doen:
 - o Voor dekkende verf: Ankolux PU Trappenverf
 - o Voor transparante lak: Ankertros Aqua PU lak

Voor nabehandeling van een trap en/of onderdelen daarvan met whitewash of olie als afwerking verwijzen wij u door naar uw schilder.



Carl Benzstraat 9
8013 NH Zwolle

T 038-4600880
E info@vostrappen.nl
W www.vostrappen.nl
B NL90 RABO 0160 7156 01

BTW NL 0083.57.109.B01
KvK 05041423

Kraken van een trap

Het kraken van een trap kan verschillende oorzaken hebben en is niet in alle gevallen te voorkomen. Wij verwijzen u naar het bijgevoegde kraakdocument.

Versie 1.0

